

ELITE (A9)

Инфракрасный обогреватель



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Кремниевое напыление
- IP65 – Защита от прямого постоянного воздействия воды
- Безопасная эксплуатация
- Коэффициент отражения больше 90%
- Сетевой кабель с вилкой в комплекте



изменение угла
обзора



пульт
дистанционного
управления



компактный
размер

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Дизайн на уровне бытовой климатической техники: премиальное сочетание черного цвета матовой поверхности излучающей пластины и стального корпуса
- Увеличенная площадь излучающих пластин благодаря особенной геометрии поверхности
- Высочайший класс влагозащиты IP65: прибор может безопасно использоваться даже под открытым небом в условиях сильных осадков. Сфера применения этих приборов расширяется на помещения с высоким уровнем влажности (бассейны, автомойки и т.п.)
- Толщина анодированного слоя покрытия излучающей пластины 25 мкм! Ресурс службы пластины – до 20 лет
- Универсальная установка: потолочное и настенное крепление на ваш выбор
- Алюминиевый корпус усиленной конструкции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Единицы измерения	TCH A9 1000	TCH A9 1500	TCH A9 2000	TCH A9 2500	TCH A9 3300
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1000	1500	2000	2500	3300
Номинальная сила тока	А	4,5	6,8	8,2	10,9	14,5
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Класс защиты		IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Класс электрозащиты		Class I	Class I	Class I	Class I	Class I
Высота подвеса	м	2,5	2,7	3,0	3,5	3,8
Площадь обогрева	м ²	10-12	15-17	18-20	20-24	31-33
Вес нетто	кг	3,3	4,2	4,9	5,9	7,5
Размеры	мм	160x700x50	160x980x50	160x1160x50	160x1440x50	160x1850x50